



SDメモ리카ード テスター (品質調査機)

株式会社 創朋

ジェットコピア

エスディー カード テスター

# JetCopier SD Card Tester

## SDカードの小型診断ツールが登場

そのSDメモ리카ード、品質は大丈夫?



### 充実の機能

- ・偽装容量診断
- ・品質診断
- ・カードID確認
- ・容量確認
- ・転送速度確認
- ・セクタ数確認

単三電池

ACアダプター

選べる**ダブル電源**仕様

メモ리카ードの実力を  
その場で即座に判定  
小型で持ち運びも楽

新規に導入するSDメモ리카ードを受入れ検査する際に  
簡単操作で知りたい情報をくまなくチェックできます。

### 充実のチェック機能

受入れ検査に役立つ、充実のSDメモ리카ードチェック機能を有しています。詳しくは裏面をご覧ください。

### 誰でも使える簡単設計

4つのボタンと、見やすい2×16文字のLCDを採用。結果はランプ表示で一見して確認できます。シンプルな操作メニューで日本語表示にも対応しているので特別な訓練なしに操作が可能です。


### 高速起動 & 高速チェック

本製品はSDメモ리카ードのチェック機能に特化しているため、シンプルな操作とともに、素早い起動で即座に作業が開始できます。(起動に要する時間は5秒程度)

チェックに要する時間も、最新の処理設計により高速に行えますので、スムーズなチェック作業に貢献します。

### 小型サイズで持ち運び用途にも便利

高性能ながら薄く、バッグの隅に楽々入れられる形状で、外出先での調査にも便利にご利用いただけます。電源は単三電池または小型ACアダプタの2種類を用意し、用途に合わせて選択が可能です。場所を問わず、即座に調査が行えるよう設計されています。



単三電池 × 4本



電池 & AC  
両対応



用途やシーンに合わせて  
電池とACアダプタの2種類の電源  
方式を使い分けられる2Way仕様

## 機能一覧

機能	項目	説明
Show Card Info (カード情報の表示)	マニファクチャーID	マニファクチャーIDを表示する
	OEM ID	OEM IDを表示する
	Product名	製品名を表示する
	シリアル番号	シリアル番号を表示する
	SDカードクラス	SDカードのクラス (速度基準) を表示する
	セクタ数	メモリーカード内の全セクタの数を表示する
	容量 (MB)	メモリーカードの物理容量を表示する
	フォーマット/コンテンツサイズ	フォーマットとコンテンツのサイズを表示する
A2 FakePicker (偽容量のチェック)	SDカードに表示されている容量と実際にリード/ライト出来る容量の一致をチェック	
Measure Speed (速度測定)	リード/ライトの速度を表示	
Media Check (メディアチェック)	H3 Safe 100%	カードの品質を診断。ビットバイビットで読み込み速度をチェック
	H5 RW 100%	ビットバイビットで読書き速度をチェック (このテストはメモリーカードのデータが消去されます)
	Setup Range	チェックする範囲を1から100%までで設定
	Set Err Limit	不良トラックの限度を1から50%までで設定 (不良数が限度を超えると赤のライトが点灯する)
Format Card (フォーマット)	Auto Format	元のフォーマット形式と同じ形式でフォーマットする。また初めてフォーマットならば、2GB以下の場合にはFAT16、2GBを越えるならばFAT32でフォーマットする
	FAT Format	元のフォーマット形式に関係なくFAT16でフォーマットする
	FAT 32 Format	元のフォーマット形式に関係なくFAT32でフォーマットする
Burn-in (バーンイン)	Do Burn In	バーンインテストをスタートする
	Set Burn In Time	バーンイン時間を設定する (30分から240時間まで)
	Set Loop Count	繰り返す回数を設定する (1ループは4回のライト/コンペアからなる)
	Set Test Range	テストする範囲を指定する (0%から100%まで)
	Set Bad limit	エラーの限界を指定する (1から1000セクタまで)
System (システム情報の表示)	System Info	本テスターのシステムファームウェアバージョンを表示
	System Update	システムファームウェアのアップデートを行う

## 仕様

型番	SDTR-01	
スロット数	1	
サポートメディア	SD / SDHC / SDXC	
動作形態	スタンドアロンタイプ (PC不要)	
表示パネル	2×16モノクロLCD	
表示言語	日本語、英語	
コントロールボタン	4個のプッシュボタン装備 (↑、↓、○、×)	
状況表示LED	スロット上部にLED (緑/赤) を装備	
温度	20 ~ 80%	
	動作	5 ~ 95%
湿度	保管	0 ~ 45℃
	動作	-20 ~ 85℃
寸法	保管	136 (W) × 91 (D) × 24 (H) mm
電源	AC100V または 単三電池4本 (別売) 最大消費電力 10W 電池利用時の連続動作: 約4時間	
重量	本体: 156g / ACアダプタ: 90g	
備考	付属品: ACアダプタ、MicroSD変換アダプタ1個 認証: RoHS、CE、FCC	

## 株式会社 創朋

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル3F  
 TEL:03-5812-2153 FAX:03-5812-2152  
 e-MAIL:infosoho@soho-jp.com  
 http://www.soho-jp.com/

販売代理店名